

## Huolto- ja jälkikäsittelyohje ympäröijamaalatuille Platina Plus puujulkisivupaneeleille

### Platina Plus tuotteilla kestävä pintaa

Platina Plus-ulkoverhouspaneelit ovat ympäröijamaalattuja ja kertaalleen teollisesti pintamaalattuja, mikä parantaa julkisivun kestävyttä estäen homekasvua ja sinistymistä sekä vähentäen puun muotoelämistä. Tuote on pintamaalattava kertaalleen työmaalla.

Platina Plus tuotteilla käsiteltyjen julkisivupaneelien käyttö on turvallista, ja pintojen huolto- ja uusintakäsittely on helppoa. Paneelien lopullisesta hävittämisestä aikanaan syntyvät ympäristöhaitat on minimoitu.

### Puupinnat pitää suojata ulkona

Ulkona puu joutuu alttiiksi erilaisille ympäristötekijöille. Auringonvalo, lämpötilavaihtelut, kosteus, erilaiset mekaaniset ja biologiset tekijät rasittavat puuta. Samat rasitustekijät kohdistuvat pintakäsittelyyn. Pintakäsittely antaa puupinnoille kauniin kiillon sekä värin että suojan ulkoisia rasituksia vastaan.

### Hyvä lopputulos vaatii oikeat olosuhteet ja menetelmät

Kun maalaus suoritetaan tehtaalla hallitusti tasaisen lämpimissä olosuhteissa, ei sää eivätkä muut rasitustekijät pääse vaikuttamaan lopputulokseen tehdasmaalauksen aikana. Näin julkisivupaneelien huoltomaalausväli pitenee huomattavasti.

### Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluummin peitettynä. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

### Huomioitava rakennusvaiheessa

Paneelien katkaisupintojen käsittely on välttämätöntä heti asennuksen jälkeen. Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely Ultra-perheen talomaalilla sekä oikea naulauskulma vähentävät kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle. Siparila suosittelee katkaisupintojen käsittelyyn Tikkurilan Ultra-sarjan Classic-, Matt-, ja Lux-maaleja.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.

### Pintamaalauksen esikäsittely

Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista ennen maalausta, etenkin jos maalaus viivästyy asennuksesta. Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

### Platina Plus -paneelin pintamaalaus valmiiksi rakennuspaikalla

Kertaalleen teollisesti pintamaalattu Platina Plus paneeli tulee maalata rakennuspaikalla kertaalleen. Jos paneeli on tehtaalla maalattu kaksi kertaa, saavutetaan rakennuspaikalla suoritettulla maalauksella vieläkin pidempi huoltomaalausväli. Rakennuspaikalla suoritettava pintamaalaus on tehtävä 18 kk sisällä asentamisesta.

Rakennuspaikalla suoritettavaan maalauksen suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi Ultra Matt-, Ultra Classic- tai Ultra Lux-maaleja. Esikäsittely ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

### Platina Plus- paneelin huoltomaalaus

Maalipinnan kunto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mekaaniset vauriot maalipinnassa on korjattava pikimmiten niiden huomaamisesta. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaan (ohjeet löytyvät osoitteesta [www.tikkurila.fi](http://www.tikkurila.fi)). Soveltuvia ohjeita ovat muun muassa Tikkurilan Huoltokesän tuoteseloste, huoltomaalauksen yhteydessä Tikkurilan Homeenpoiston tuoteseloste tai vastaava Internet-sivuilta löytyvä ohjeistus.

## **Huolto- ja jälkikäsittelyohje ympäröpohjamaalatuille Platina Plus puujulkisivupaneeleille**

Huoltomaalaukseen suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi Ultra Matt-, Ultra Classic- tai Ultra Lux-maaleja. Esikäsittely ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

### **Varmista onnistunut lopputulos**

Tikkurilan tuotteet, pohjusteet, pohja- ja pintamaalit antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen yhdessä käytettyinä. Tee jatkossa myös huoltomaalaus samalla maalilla. Noudata ohjeita, vain oikein käytettyinä tuotteilla saavutetaan paras mahdollinen hyöty.

### **Tuotteet huolto- ja pintamaalaukseen:**

#### **Vesiohenteiset puujulkisivumaalit**

*Ultra Matt*

*Ultra Classic*

*Ultra Lux*

#### **Nämä paneelit on maalattu**

ULTRA PRO 30:lla