



Yhdellä maalauskeralla lopullinen sävy

VAAJA-paneelit ovat hienosahapintaisia paneeleita, jotka on pohjamaalattu ja kertaalleen pintamaalattu. Voit päättää lopullisen sävyn vasta kotisi valmistumisen jälkeen. Tyylikäs vaalea harmaa (sävy 603X) taittuu värikarttojen sävyihin. Huomaa, että tummat sävyt voivat vaatia kaksi maalauskerata.

Helppo kuljettaa ja säilyttää

VAAJA-ulkoverhouspaneelit on pakattu neljän kappaleen paketteihin. Paketteja on helppo kuljettaa ja paneelit säilyvät puhtaana työmaalla. Säilytä paneelit irti maasta erillisellä muovilla suojattuna, ja huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

15 vuoden takuu

VAAJA-paneelille myönnetään 15 vuoden huoltomaalausvapaus, mikäli paneelit on piilokiinnitetty ja maalattu vuoden kuluessa asentamisesta. Rekisteröi takuusi voimaan osoitteessa www.siparila.fi. Tutustu takuehtoihin.

PROFIILIKUVA	PAKSUUS	MENEKKI
 VAAJA UTU	23 mm	7,69 m/m ²
	LEVEYS	ETENEMÄ
	147 mm	130 mm



VAAJA pintamaalattu, naulaton julkisivu

Nopeuta rakentamista ja
paranna säänkestävyyttä.

VAAJA – Parempaa säänkestävyyttä



Uusi monikäyttöinen muoto

VAAJA-paneelit soveltuvat niin pysty- kuin vaakaverhoukseenkin. Uuden muotoilun ansiosta kiinnitysäljet jäävät piiloon seuraavan paneelin alle, ja ulkosivu saa ehjän, naulattoman pinnan. Tämä ehkäisee veden ja epäpuhtauksien pääsyä puuhun ja antaa suojaa vaihtelevia sääolosuhteita vastaan kaikkina vuodenaikoina.

Tehokas suoja säätä vastaan

VAAJA-paneelit on suojattu UV-säteilyn ja kosteuden haitallisia vaikutuksia vastaan. Tehtaalla tehty pintamaalaus suojaa puun pintaa rakentamisen ajan. Kestävän pinnan takaamiseksi paneelit on maalattava vuoden kuluessa asentamisesta. Paras aika maalaamiseen on touko-kesäkuu, koska silloin puu on kutistunut pienimpään mahdolliseen muotoonsa.

Vähemmän materiaalihävikkiä

VAAJA-paneelien päätyponntaus mahdollistaa sujuvat jatkokset suurillakin pinnoilla ja vähentää materiaalihukkaa asennuksissa jopa 10 %. Tiiviit saumat sulkevat kosteuden ulkopuolelle ja antavat pinnalle eheän ilmeen.

VAAJA-paneelin edut

Perinteinen paneeli

PÄÄLTÄ KIIINNITETTÄVÄ

- Naula rikkoo puun pinnan ja päästää kosteuden sekä epäpuhtaudet vahingoittamaan puuta.

POHJAMAALATTU

- Pohjamaalatut ja päältä naulattavat paneelit on käsiteltävä vielä kahteen kertaan työmaalla asennuksen jälkeen. Maalaustyön suorittaminen riippuu sääolosuhteista.

EI PÄÄTYPONTTAUSTA

- Rakennusprojektissa kuluu enemmän puumateriaalia, ja puskusaumat alkavat irvistää vuosien kuluessa.

ISOT PAKETIT

- Paneelit joudutaan lastaamaan ja purkamaan yksittäin. Työmaalla paneelit ovat alttiina lialle ja kosteudelle.

VAAJA-paneeli

PIILOKIIINNITETTÄVÄ

- Kiinnitysäljet jäävät piiloon. Lopputuloksena on kaunis naulaton puupinta ja parempi säänkesto.

PINTAMAALATTU

- Kertaalleen pintamaalatut paneelit on suojattu säätä vastaan ja voivat odottaa viimeistä pintamaalauksia. Maalia kuluu vähemmän, ja sävyn voi päättää talon valmistuttua.

PÄÄTYPONTATTU

- Paneeleita voi jatkaa joustavasti, mikä säästää materiaalia 5-10%. Lopputuloksena siistit ja säänkestävät jatkokset.

PIENET 4KPL: EEN PAKETIT

- Pieniä paketteja on helppo kuljettaa ja säilyttää työmaalla. Paneelit säilyvät puhtaana rakentamisen ajan.



PIILOKIIINNITYS



PÄÄTYPONTATTU



KAHDESTI MAALATTU



PINTAMAALATTAVA

Siparila Passion for wood

Siparila on puun ainutlaatuisista ominaisuuksista inspiroitunut edelläkävijä. Autamme asiakkaitamme löytämään puun parhaat ominaisuudet, ja haluamme tehdä puulla sisustamisesta ja rakentamisesta elämyksellisen kokemuksen niin kodin sisustajalle kuin ammattirakentajallekin. Kehitämme tuotteemme puun luontaisia ominaisuuksia kunnioittaen, jotta jokaisessa tilassa olisi mahdollisuus nauttia puun tuomasta yksilöllisestä tunnelmasta.

100 % AITOA PUUTA

Siparila tuotteet ovat aitoa puuta. Pohjoisen pitkät ja kylmät talvet tekevät puusta kestävä ja tiiviin materiaalin, johon voi luottaa nyt ja tulevaisuudessa.

KESTÄVÄSTI KORJATTU

Käyttämämme puu on peräisin PEFC-sertifioituista metsistä. PEFC-sertifikaatti takaa, että puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen.

EKOLOGINEN MATERIAALI

Kierrätettävänä ja uusiutuvana materiaalina puu on vastuullisen rakentajan valinta. Puu on myös tehokas hiilinielu: puinen omakotitalo varastoi hiiltä jopa 15 tonnia.

Näin rakennat kestävän julkisivun

- VAAJA-paneelit on pakattu neljän kappaleen kutistekalvopakkausiksi, jotka suojaavat paneeleita liialta työmaalla. Säilytä paketit hyvän muovisuojaan alla irti maasta, ja huolehdi hyvästä tuuletuksesta. Avaa kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta. Älä varastoi paneeleita suorassa auringon paisteessa.
- VAAJA-paneelit on pintamaalattu, mutta kestävä suojan saamiseksi julkisivu on maalattava vuoden kuluessa. Puu turpoo ja kutistuu vuodenaikojen vaihtelun mukaan. Tästä johtuen paras aika maalaamiseen on touko-kesäkuu. Näin saadaan pohjaväri piiloon koko paneelin pinnalta.
- Myös räystäät antavat lisäsuojaa julkisivulle. Riittävän pitkät räystäät varmistavat julkisivun pitkäaikaisen keston. Myös julkisivuverhouksen etäisyys maasta tulisi olla vähintään 30cm.
- On suositeltavaa pestä vuosittain katupöly ja siitepöly pois julkisivun pinnalta. Näin epäpuhtaudet eivät pääse kertymään puun pinnalle. Älä käytä pesuun painepesuria.
- Tutustu tarkasti asennusohjeisiin www.siparila.fi