



100% AITOJA
PUUTJA



SUOMALAISTAJA
KÄSITYÖTÄ

Vaihtaton vuosikausiksi.



PLATTA - julkisivulevyt

Monimuotoisten julkisivujen
nopeaan rakentamiseen

Valmiiksi maalattu pinta

PLATTA-julkisivulevyt ovat valmiiksi maalattuja. Puulevyt on suojattu kosteuden ja UV-säteilyn kuluttavaa vaikutusta vastaan eikä julkisivua tarvitse huoltomaalata ensimmäiseen 10-15 vuoteen.

Naulaton julkisivu

PLATTA-julkisivujen muotoilussa on huomioitu julkisivun pitkäaikaiskestävyys. Kaikki kiinnitys jäljet jäävät piiloon eikä valmiille pinnalle jää näkyviä naulankantoja.


Nopea asentaa

PLATTA-julkisivulevyt voidaan asentaa paikan päällä tai elementtitehtaalla. Levyt voidaan valmistaa kolmessa eri koossa, mikä tehostaa asentamista ja poistaa turhat sahaukset sekä mahdollistaa monimuotoiset seinäpinnat.



PLATTA-julkisivulevyt ovat ympäriontattuja. Julkisivulevyt kiinnitetään piiloon naulaamalla kahdella naulalla tai hakasella jokaiseen koolausrimaan. PLATTA-julkisivulevyjen raaka-aineena käytetään ristiinliimattua 3-kerroksista kuusiliimalevyä.

	Paksuus	Leveys	Pituus
PLATTA S	20 mm	615 mm	1100 mm
PLATTA M	20 mm	615 mm	1650 mm
PLATTA L	20 mm	615 mm	3300 mm



Ominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät

Liimauksen laatu	SWP/3 (exterior)	CEN/TS 13354
Formaldehydipäästöt	E1	SFS EN 13986 A1
Palokäyttäytyminen	D-s2, do	EN 13353
Vesihöyryn läpäisevyys	Keskim. tiheys = 460 kg/m ³ Märkä kuppi = 66μ Kuiva kuppi = 190μ	EN 12524
Ilmääneneristävyys	NPD	
Lämmönjohtavuus	0,12 W/(m K)	
Biologinen pitkäaikaiskestävyys	Käyttöluokka 4	EN 335
Pentakloorifenolipitoisuus	NPD	SFS EN 13986 A1
Puuraaka-aineen alkuperäseuranta	PEFC/02-31-121 (No. 5193-02)	PEFC 2002:2013
Ilmanläpäisevyys	NPD	EN 12114