

1. SIPARILA 10 - takuu (Platina Plus)

Siparila Oy myöntää Siparila 10 - takuun maalipinnalle ja 20 vuoden takuun puumateriaalille tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti. Siparila 10 – takuu takaa, että Platina Plus-ulkoverhouspaneelin kalvon paksuus on 40 µm (mikrometriä) teollisen maalauksen jälkeen. Jotta paneelien maalikalvo kestää 10 vuotta, Platina Plus ulkoverhouspaneeli tulee maalata asennuksen jälkeen. Asiakkaan tulee varmistua, että kuivan maalikalvon paksuus on 80 µm asennuksen jälkeisen maalauksen jälkeen. Puumateriaalille myönnetty 20 vuoden takuu perustuu maalipinnan antamaan suojaan ulkoverhouspaneelille.

Tässä takuussa tarkoitettun huoltomaalausvälin katsotaan olevan 10 vuotta silloin, kun kohteelle ei kyseisessä ajassa tarvita huoltomaalauksia Rakennustiedon julkaiseman Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001-ohjeistuksen tai sen myöhemmin julkaistun version perusteella.

2. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

Siparila 10 - takuu koskee Siparila Oy:n (myöhemmin Siparila) valmistamia teollisesti välimaalattuja Platina Plus - ulkoverhoustuotteita:

- Platina Plus - ulkoverhoustuotteet, vähintään 20 mm paksut paneelit ja laudat

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa asuinrakennuksissa.

Siparila 10 - takuu astuu voimaan rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen tulee tehdä Siparilan kotisivuilla osoitteessa <http://www.siparila.fi/>. Rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot ovat vain Siparilan käytössä ja asiakkaan tarkasteltavissa takuun voimassaoloajan. Takuu tulee rekisteröidä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostotapahtumasta. Takuu katsotaan alkaneeksi ostopäivästä.

3. TAKUUEHDOT

3.1. Varastointi

Platina Plus -ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja laudat on varastoitava vähintään 5 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

3.2. Asennus

3.2.1. Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetään ulkorasituksen kestäväillä nauloilla, tai muilla ulkorasituksen kestäväillä kiinnitysmenetelmillä. Mikäli naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä rikkoo maalikalvon. Se tulee korjata ylimaalauksella.

Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!

3.2.2. Lautojen päätypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja maalaamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Ultra-sarjan talomaalilla.

3.2.3. Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi).

3.2.4. Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra-sarjan talomaalilla.

3.3. Valmiiksi maalaus työmaalla

Platina Plus- ulkoverhoustuotteet vaativat yhden maalauskeran asennuksen jälkeen, jotta ulkoverhouksen riittävä peittoaste saavutetaan. Valmiiksimaalauksen on suoritettava 18 kuukauden kuluessa asentamisen päättymisestä.

Valmiiksimaalauksesta on tehtävä työmaapöytäkirja, josta ilmenevät kohteen osoite, maalaustyön suorittaja, maalausajankohdat päivämäärineen ja sää- ja lämpötiloineen sekä muut työn laatuun olennaisesti vaikuttavat seikat. Maalauksessa on noudatettava Ultra-sarjasta valitun talomaalin maalausohjeita. Kuivan maalikalvon paksuuden tulee olla vähintään 40 µm. Tämä kalvonpaksuus saavutetaan, kun levitysmäärä on 4-6 l/m².

Mikäli kuljetuksen, varastoinnin tai asennuksen aikana maalipinta vaurioituu, tulee vaurioitunut kohta maalata kertaalleen Ultra - sarjan talomaalilla.

3.4. Maalipinnan huolto ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurila Oyj:n ohjeiden mukaisesti. (www.tikkurila.com)

4. TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat

- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.

- naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että ulkoeristystuotteita on käytetty vastoin Siparilan ja maalinvalmistajan antamia ohjeita
- pinnan likaantumisen tai homehtumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- maalin pitkäaikaisesta sääräsituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoeristykselle.

5. KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

Takuun ensimmäiset viisi (5) vuotta Siparila sitoutuu toimittamaan omalla kustannuksellaan uudet Ultra-sarjan maalituotteet ja vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. Siparila korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m².

Seuraavan viiden (5) vuoden aikana Siparila sitoutuu toimittamaan omalla kustannuksellaan uudet Ultra-sarjan maalituotteet. Asiakkaan on informoitava Siparilaa heti vaurion huomattuaan. Siparilalla säilyy oikeus tutkia korjausta vaativa tuote ja varmistua, että korvausvelvollisuus on syntynyt tähän takuuseen liittyen. Korvausvelvollisuus säilyy koko kymmenen (10) vuoden ajan takuun alkamisesta.

Korvattavaksi vaaditut maalipinnat arvioidaan Rakennustiedon julkaiseman Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001-ohjeistuksen tai sen myöhemmin julkaistun version perusteella.

Siparila ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetyksestä, palkoista tai kulukorvauksista, tulonmenetyksistä tai kolmannen osapuolen vaateista Siparilaa vastaan.

6. REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Siparilaan välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täyttyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti. Siparila ja asiakas sopivat yhdessä korjaustyön tekemisen sisällöstä ja ajankohdasta kirjallisesti

7. TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

Siparila 10 - takuu on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britannissa, Pietarissa ja Pietarin alueella sekä Moskovassa ja Moskovan alueella.

8. RIITOJEN RATKAISU

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Keski-Suomen kärjäoikeudessa.