

1. SIPARILA VINHA10-TAKUU

Siparila Oy myöntää Vinha10-takuun tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti. Siparila Vinha10-takuu tarkoittaa sitä, että näiden takuuehdot täyttävien Vinha-ulkoverhouspaneelien ensimmäinen huoltomaalausväli on 10 vuotta. Tässä takuussa tarkoitettua huoltomaalausväliä katsotaan olevan 10 vuotta silloin, kun kohteelle ei kyseisessä ajassa tarvita huoltomaalauksia Rakennustiedon julkaiseman Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001-ohjeistuksen tai sen myöhemmin julkaistun version perusteella.

Tämän takuun edellytyksenä on, että julkisivu on maalattu asennuksen jälkeen ohjeiden mukaisesti.

2. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

Siparila 10 huoltomaalausvapaus- takuu koskee Siparila Oy:n valmistamia teollisesti vinha-käsiteltyjä ulkoverhoustuotteita:

- Vinha-ulkoverhouspaneelit 22 mm ja ulkoverhouslaudat 20 mm

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa rakennuksissa.

Siparila huoltomaalausvapaus -takuu 10 vuotta edellyttää rekisteröitymistä www.siparila.fi.

3 TAKUUEHDOT

3.1 Varastointi

Ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja laudat on varastoitava vähintään 5 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

3.2 Asennus

3.2.1 Naulaus tai kiinnitys

Vinha-ulkoverhouspaneeli kiinnitetään urosponnista apuviivan kohdalta kahdella naulalla jokaiseen ruodelautaan. Naulojen välinen etäisyys tulee olla noin 50 mm. Naulausetäisyys paneelin päästä pitää olla vähintään 40 mm halkeamisen estämiseksi. Vinha-ulkoverhouspaneelin kiinnittämisessä käytetään 2,5 mm x 50 mm täysikantaista C4 hyväksyttyä käpynaulaa.

Vinha-ulkoverhouspaneelit kiinnitetään ruodelautoihin, joiden keskinäinen etäisyys on maksimissaan 600 mm. Ruoteiden paksuuden tulee olla noin 25 mm ja leveyden noin 100 mm.

Naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei saa rikkoa maalikalvoa, mikäli pinta rikkoutuu, se tulee korjata ylimaalauksella Siparila Oy:n suositusten mukaisesti. Lue tarkemmat asennusohjeet www.siparila.fi

Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!

3.2.2 Lautojen päätypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja maalaamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Tikkurilan Vinha-sarjan tuotteilla.

3.2.3 Tuuletusrako

Ulkoerhousen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi).

3.2.4 Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoerhouslautojen tai paneelien pinnat on vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Vinha-sarjan peittävällä suojalla puulle ja sen jälkeen seinä maalattava kertaalleen samalla tuotteella.

3.3 Valmiiksi maalaus työmaalla

Vinha-paneeli on maalattava kertaalleen työmaalla asennusta seuraavan touko-kesäkuun aikana, maalausolosuhteiden ollessa otollisimmat. Viimeistelymaalauksen on tehtävä Tikkurilan Vinhalla. **Huomiothan että tummemmat sävyt vaativat kaksi huolellista maalauskertaa.**

Valmiiksi maalauksesta on tehtävä työmaapöytäkirja, josta ilmenevät kohteen osoite, maalaustyön suorittaja, maalausajankohdat päivämäärineen ja sääolosuhteineen sekä ulkolämpötila. Näiden lisäksi pöytäkirjaan on kirjattava muut työn laatuun olennaisesti vaikuttavat seikat. Maalauksessa on noudatettava Tikkurilan Vinha-sarjasta valitun talomaalin maalausohjeita. Kuivan maalikalvon paksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 40µm. Tämä kalvon paksuus saavutetaan, kun levitysmäärä on 4-6m²/l.

3.4 Maalipinnan huolto- ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Siparilan ohjeiden mukaisesti. (www.siparila.fi)

4 TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn

- vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä
- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että ulkoeristystuotteita on käytetty vastoin Siparilan ja maalinvalmistajan antamia ohjeita
- pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- maalin pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista ulkoeristykselle.

5 KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ

Takuun ensimmäisen viiden (5) vuoden aikana Siparila Oy toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet Vinha-sarjan mukaiset maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi Siparila vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. Siparila korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m²

Takuun seuraavan viiden (5) vuoden aikana Siparila Oy toimittaa asiakkaalle Vinha-sarjan mukaiset maalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat. Siparila Oy pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä. Siparila Oy ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

Korvattavaksi vaaditut maalipinnat arvioidaan Rakennustiedon julkaiseman Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001-ohjeistuksen tai sen myöhemmin julkaistun version perusteella.

Siparila Oy ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet Siparilaa vastaan.

6 REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Siparilaan välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täyttyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

7 TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

Siparila 10 huoltomaalausvapaus- takuu on voimassa seuraavilla alueilla: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Pietari ja Leningradin alue, Moskova ja Moskovan alue.