

DE

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Konstruktion Produkt Regulation)
Baussmann CF Holzbauklammer A-154-rf
Baussmann DoP-202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: BCF A-154-rf
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Typen und Chargennummer auf der Verpackung**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verwendungszweck	Rostfreie Holzbauklammer zur Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
Durchmesser [mm]	1,54
Länge l_n [mm]	28,0 bis 100
Rückenbreite [mm]	10,6 bis 26,0
Überzug	>0,5 l_n

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Baussmann Collated Fasteners GmbH, Industriestraße 45, 57413 Finnentrop, Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: n/a

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:
System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die Aufgaben des unabhängigen Dritten wurden durch die VHT durchgeführt, wie in Anhang 5 unter System 3 gefordert.
ITT: PB-642-12-A154_rf-130404 in Übereinstimmung mit der EN 14592:2008+A1

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: n/a

9. Erklärte Leistung

Essential characteristics	Declared performance
Charakteristisches Fließmoment $^1 M_{y,k}$	708 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter $^1 f_{ax,k}$	6,44 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchzug Parameter $^1 f_{head,k}$ [10,6 mm]	42,26 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchzug Parameter $^1 f_{head,k}$ [26,0 mm]	41,49 N/mm ²
Charakteristische Zug.-Tragfähigkeit $^1 f_{tens,k}$	NPD
Haltbarkeit / Anwendungsbereich	Service Klasse 3
Überzug 1	3

¹ EN 14592:2008+A1

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Finnentrop, 01.06. 2013

Gerd Spiekenheier
Departmental Manager