

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . PALO_2019-03-04

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

PALO sisäverhouspaneeli

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Paneeli

Dimensiot, paksuus: 14...32 mm x 45...195 mm

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisäkäytössä seinä- ja kattoverhouksessa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa edellytetään:

SIPARILA OY

Varaslahdentie 1

40800 Vaajakoski

Puh. 010 4242 000

Fax. 010 4242 050

www.siparila.fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 1

7. Ilmoitettu tuotannon laadun valvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotetyypin määrittämisen tuotteen alkutestauksen perusteella sekä tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antaa tehtaan laadunvalvonnan todistuksen 0416-CPR-7455-01.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Palokäyttättyminen	B-s1, d0	EN 14915
Pentakloorifenolipitoisuus	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	650 kg/m ³ / 60μ	
Lämmön johtavuus	0,09 W / (m K)	
Biologinen kestävyys	4	
Puuraaka-aineen alkuperäseuranta	PEFC/02-31-121 (No. 5193-02)	PEFC 2002:2013

10. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Sojakka, toimitusjohtaja

(nimi, tehtävä)

Vaajakoskella 04.03.2019

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)